



VALVOLINE H.P.GEAR OIL 80W90 L/S

Para cajas de cambios mecánicas y diferenciales que especifiquen API GL-5 incluidos aquellos equipos con diferenciales con desplazamiento limitado (límites slip L/S) Cumple las especificaciones de los más importantes fabricantes.

Tambor	208 lt.
Balde	19 lt.
Caja	12 x 1/2 lt.
Caja	3 x 1 lt.



VALVOLINE UNITRAC 10W30

Fluido multipropósito para transmisiones hidráulicas y frenos húmedos de maquinaria agrícola, minera y de la construcción. Cumple Volvo WB-101.

Tambor	208 lt.
Balde	19 lt.



VALVOLINE LITHIUM GREASE EP-2

Para rodamientos que operan bajo altas cargas de impacto. Lubricación de equipos en la industria, construcción, pesqueras. Los grados EP-0 y EP-1 se recomiendan para sistemas de engrase centralizado.

Cuñete	60 lt.
Balde	19 lt.



VALVOLINE A.W. HYDRAULIC PLUS ISO 68

Sistemas hidráulicos de alta potencia, servicio severo que requieren fluidos del tipo anti desgaste (AW), tales como prensas, inyectoras de plástico y sistema de levante en todos los tipos de maquinaria de la construcción, minería.

En lubricación de máquinas-herramientas, servo controles, y algunos compresores de aire tipo pistón. En equipos y maquinaria de la industria papelería por su alto índice de viscosidad.

Cumple especificación FZG Etapa 12, Vickers I – 286-S.

Tambor	208 lt.
Balde	19 lt.